10.12.3 Digital Output Modules

24 VDC	> 24 V	safety-related SIL 3	Line Control	Load	Space requirement	Type	Channels	Slot detection
•				≤ 0.5 A	4 SU	F 3322	16	•
		only with F 6221 •		Transmitter supply (Ex)i ≤ 22 V, ≤ 60 mA	4 SU	F 3325	6	-
•		•		≤ 0.5 A	4 SU	F 3330	8	•
•		•	•	≤ 0.5 A	4 SU	F 3331	8	•
•				≤ 2 A	4 SU	F 3332	4	•
•		•		≤ 2 A	4 SU	F 3333	4	•
•		•	•	≤ 2 A	4 SU	F 3334	4	•
		•		(Ex)i ≤ 24 V, 12 mA	4 SU	F 3335	4	•
	•	•		≤ 0.5 A, 48 V	4 SU	F 3348	8	•
•	•	•	•	≤ 0.5 A, 24 V or 48 V	4 SU	F 3349	8	•
	•			≤ 4 A, ≤ 60 V	4 SU	F 3422	8	•
	•	•		≤ 4 A, ≤ 110 VDC, ≤ 250 VAC	4 SU	F 3430	4	•

Table 9: Digital Output Modules

SU = spacing units (width)

10.12.4 Analog Output Modules

24 VDC	> 24 V	safety-related SIL 3	Line Control	Load	Space requirement	Type	Channels	Slot detection
		•		0...20 mA	4 SU	F 6705	2	•
				0...20 mA	4 SU	F 6706	2	•

Table 10: Analog Output Modules

SU = spacing units (width)